





使い方の手順は、工具に同梱されております。お見せできる内容に制限をかけておりますので予めご了承ください。

適合	日立全自動洗濯機全線
1. 部品セット内容	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>ハネ外し治具</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>ボルト(M10×55)</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>6角トラスネジ(M5×30)</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>ワッシャー</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>穴付ボルト(M5×60)</p>  </div> </div> <div style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 10px; margin-top: 20px; text-align: center;"> <p>使用工具</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・電動ドリル(φ4)</li> <li>・+ドライバー</li> <li>・スパナ(17)×2ヶ</li> </ul> </div>	
2. 設置手順	
(1) 戸を開き、ハネ取部にφ4の穴をあける。穴の位置は、治具の穴に合わせておく。	
<p>ハネ取部</p>  <p>φ4(4ヶ)</p>	<p>ハネ(2ヶ)</p>  <p>φ4(2ヶ)</p>
<p>(2) 戸を開き、ハネ取部に穴付ボルトを挿入する。</p>  <p>穴付ボルト(M5×60)</p>	<p>(3) ハネをハネ外し治具で6角トラスネジ、ワッシャーにて締結する。</p>  <p>6角トラスネジ(M5×30)</p> <p>ワッシャー</p>
<p>(4) 穴付ボルトを回して、ボルトをハネ外し治具に締結込む。</p> 	<p>(5) ハネが落ちてきたら、ハネを両手で上げる。 【完了】</p> 